

ai sensi dell'Allegato II del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)

Data di emissione: 03.06.2022

Revisione n° 0 del 03.06.2022

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa						
1.1. Identificatore del prodotto						
Nome commerciale: C RESIN JOINT – parte A						
Divisione	Ruregold					
Tipologia chimica: miscela						
HEI	ELIVAN STAND OFOO IESS					

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Resina epossidica speciale ad alto potere adesivo per l'applicazione del connettore C-JOINT e delle barre C-BAR e G-Bar. Usi sconsigliati: tutti al di fuori degli usi consigliati.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati	di dia mana
Sede legale e amministrativa:	Laterlite S.p.A. Via Vittorio Veneto 30 43046 Rubbiano di Solignano (PR) Tel +39 0525 4198 Fax +39 0525 419988
Ufficio Tecnico Commerciale:	Laterlite S.p.A. Via Correggio 3 20149 Milano Tel +39 02 48011962 Fax + 39 02 48012242
Stabilimenti:	Rubbiano di Solignano (PR)Via Vittorio Veneto 30 tel +39 0525 4198 Lentella (CH) Località Coccetta tel + 39 0873 32221 Bojano (CB) Contrada Popolo tel +39 0874 772900 Enna S.S. 192 Km 12,5 - Z.I. Dittaino tel +39 0935 950002 Trezzo sull'Adda (MI)Via Achille Grandi 5 tel +39 0290964141
Responsabile della scheda di dati di sicurezza:	GRUPPO DI LAVORO AMBIENTE Via Vittorio Veneto 30 43046 Rubbiano di Solignano (PR) e-mail: reach@laterlite.it

1.4. Numero telefonico di emergenza

Tel +39 02 48011962 (attivo solo durante l'orario d'ufficio: 8.30 - 17.30)

CAVp "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Roma Piazza Sant'Onofrio, 4 00165 tel 06 68593726

Az. Osp. Univ. Foggia Foggia V.le Luigi Pinto, 1 71122 tel 0881-732326

Az. Osp. "A. Cardarelli"NapoliVia A. Cardarelli, 9 80131 tel 081-7472870M.

CAV Policlinico "Umberto I" Roma V.le del Policlinico, 155 161 tel 06-49978000

CAV Policlinico "A. Gemelli" Roma Largo Agostino Gemelli, 8 168 tel 06-3054343

Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica Firenze Largo Brambilla, 3 50134 tel 055-7947819

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica Pavia Via Salvatore Maugeri, 10 27100 tel 0382-24444

Osp. Niguarda Ca' Granda Milano Piazza Ospedale Maggiore, 3 20162 tel 02-66101029

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII Bergamo Piazza OMS, 1 24127 tel 800883300

Azienda Ospedaliera Integrata Verona Tel. 800011858

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi del Regolamento CE nº 1272/2008 (CLP).

Classificazione ai sensi del Regolamento CE nº 1272/2008 (CLP)							
Irritazione oculare, cat. 2	H319	Provoca grave irritazione oculare.					
Irritazione cutanea, categoria 2	H315	Provoca irritazione cutanea					
Sensibilizzazione cutanea, cat. 1A	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.					
Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, cat. 2	H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata					

2.2. Elementi dell'etichetta



ai sensi dell'Allegato II del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)

Data di emissione: 03.06.2022 Revisione n° 0 del 03.06.2022

Pittogrammi di pericolo:	(!) (<u>*</u>)	
Avvertenza:	pericolo	
Indicazioni di pericolo:	H319	Provoca grave irritazione oculare.
	H315	Provoca irritazione cutanea
	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
	H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Consigli di prudenza:	P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.
	P273	Non disperdere nell'ambiente.
	P391	Raccogliere il materiale fuoriuscito
	P261	Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori / gli aerosol.
	P333+P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico
	P337+P313	Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico
Contiene:	A-epicloridrina; 1,3-Prop	ossi) esano; 1,4-bis-(2,3-epossipropossi)-butano; Prodotto di reazione: bisfenolo- candiolo, 2-etill-2-(idrossimetil)-, polimero con (clorometil) ossirano; di reazione oligomerici con 1-cloro-2,3-epossipropano e fenolo.

2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB o SVHC in Candidate List o interferenti endocrini in percentuale superiore a 0,1%.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Costituenti pericolosi	N° CE	N° CAS	N° di registrazione REACH	Classificazione CLP	Conc. [%]
2- (clorometil) ossirano; Formaldeide; Fenolo	608-164-0	28064-14-4		Aquatic Chronic 4 H413	12 - 18
Formaldeide, prodotti di reazione oligomerici con 1-cloro-2,3-epossipropano e fenolo	500-006-8	9003-36-5	01-2119454392-40- XXXX	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411	50 - 60
Prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina	500-033-5	25068-38-6	01-2119456619-26- XXXX	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411	5 – 20
1,6-bis (2,3-epossipropossi) esano	240-260-4	16096-31-4	01-2119463471-41- XXXX	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 3 H412	6 - 8
1,4-bis-(2,3-epossipropossi)-butano	219-371-7	2425-79-8		Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 3 H412	5 - 8
Biossido di silicio	231-545-4	7631-86-9	Sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro.		5 - 10
1,3-Propandiolo, 2-etill-2-(idrossimetil)-, polimero con (clorometil) ossirano	08-489-8	30499-70-8		Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 3 H412	4 - 5

Il testo completo delle indicazioni id pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione	delle misure di	primo soccorso

Contatto con gli occhi	Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per
	almeno 15 - 30 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare un medico se il problema persiste
Contatto con la pelle:	Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Se



ai sensi dell'Allegato II del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)

Data di emissione: 03.06.2022

Revisione n° 0 del 03.06.2022

Laterlite S.p.A. Via V. Veneto 30 43046 Rubbiano di Solignano (PR) **1** +39 0525 4198 **■** +39 0525 419988

	l'irritazione persiste, consultare un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
Inalazione:	Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa, chiamare subito un medico.
Ingestione:	Consultare subito un medico. Indurre il vomito solo su indicazione del medico. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente e se non autorizzati dal medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto. Riferirsi alla SEZIONE 2 e alla SEZIONE 11.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Riferirsi alla SEZIONE 4.1. Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Utilizzare agenti estinguenti appropriati alla fonte dell'incendio e all'area circostante.

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI

I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.

MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI

Nessuno in particolare.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO

Evitare di respirare i prodotti di combustione.

Prodotti di decomposizione termica: ossido di carbonio, gas idrocarburo.

Prodotti pericolosi di combustione possono includere, ma senza limitarsi: composti fenolici, monossido di carbonio, anidride carbonica.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

INFORMAZIONI GENERALI

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

EQUIPAGGIAMENTO

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

PER CHI NON INTERVIENE DIRETTAMENTE

Allertare il personale preposto alla gestione di tali emergenze. Allontanarsi dalla zona dell'incidente se non si è in possesso dei dispositivi di protezione individuale elencati alla Sezione 8.

PER CHI INTERVIENE DIRETTAMENTE

Allontanare tutto il personale non adeguatamente equipaggiato per far fronte all'emergenza.

Indossare adequati dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Rendere accessibile ai lavoratori l'area interessata dall'incidente solamente ad avvenuta adequata bonifica. Areare i locali interessati dall'incidente.

6.2. Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte (es. vermiculite, Terre di diatomee, sabbia, farina fossile, zeoliti, carbone attivo, gel di alluminio/silice). Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni relative ai dispositivi di protezione personale, riferirsi alla SEZIONE 8. Per informazioni relative allo smaltimento, riferirsi alla SEZIONE 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Manipolare il prodotto dopo aver consultato tutte le altre sezioni di questa scheda di sicurezza. Evitare la dispersione del



ai sensi dell'Allegato II del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)

Laterlite S.p.A.

Data di emissione: 03.06.2022

Revisione n° 0 del 03.06.2022

prodotto nell'ambiente. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

7.3. Usi finali particolari

Resina epossidica speciale ad alto potere adesivo per l'applicazione del connettore C-JOINT e delle barre C-BAR e G-Bar. Per utilizzi differenti e/o particolari, contattare l'Ufficio Commerciale di Laterlite S.p.A.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Riferimenti Normativi:

DEU Deutschland TRGS 900 (Fassung 07.06.2018) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte

EU OEL EU Direttiva (UE) 2017/2398; Direttiva (UE) 2017/164; Direttiva 2009/161/UE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva

2004/37/CE; Direttiva 2000/39/CE; Direttiva 91/322/CEE.

TLV-ACGIH ACGIH 2019

PRODOTTO DI REAZIONE: BISFENOLO-A-EPICLORIDRINA

Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC.

Valore di riferimento in acqua dolce	0,006 mg/l
Valore di riferimento in acqua marina	0,001 mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce	0,996 mg/kg/d
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina	0,1 mg/kg/d
Valore di riferimento per i microorganismi STP	10 mg/l
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)	.11 mg/kg
Valore di riferimento per il compartimento terrestre	.0,196 mg/kg/d

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL

	EFFETTI SUI CONSUMATORI				EFFETTI SUI LAVORATORI			
\\\- \B- \	Locali	Sistemici	Locali	Sistemici	Locali	Sistemici	Locali	Sistemici
VIA DI ESPOSIZIONE	acuti	acuti	cronici	cronici	acuti	acuti	cronici	cronici
ORALE		0,75 mg/kg/ bw/d		0,75 mg/kg/ bw/d				0,75 mg/ kg/bw/d
INALAZIONE						12,25 mg/kg		12,25 mg/kg
DERMICA		3,571 mg/ kg/bw/d		3,571 mg/ kg/bw/d	3,571 mg/kg	8,33 mg/kg bw/d	3.571	8,33 mg/kg bw/d

BIOSSIDO DI SILICIO (CALCOLATO COME SILICE CRISTALLINA)

Valore limite di soglia

valore mine	ai sogiia					
Tipo	Ntata	TWA/8h mg/m³	STEL/15min mg/m³	ppm	Effetti critici	Annotazioni
AGW	DEU	4	44			INALAB
MAK	DEU	4	44			INALAB
OEL	EU	0,1	44			RESPIRABILE

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL

	EFFETTI SUI CONSUMATORI				EFFETTI SUI LAVORATORI			
VIA DI Locali Sistemici Locali Sistemici Lo				Locali	Sistemici	Locali	Sistemici	
ESPOSIZIONE	acuti	acuti	cronici	cronici	acuti	acuti	cronici	cronici
INALAZIONE								4 mg/m ³

1,4-BIS-(2,3-EPOS SIPROPOSSI)-BUTANO

Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC.

Valore di riferimento in acqua dolce(),024 mg/l
Valore di riferimento in acqua marina	0,002 mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce	



ai sensi dell'Allegato II del Regolamento CE nº 1907/2006 (REACH)

Laterlite S.p.A.

Data di emissione: 03.06.2022

Revisione n° 0 del 03.06.2022

Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina	0,008 mg/kg
Valore di riferimento per i microorganismi STP	. 100 mg/l
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)	_
Valore di riferimento per il compartimento terrestre	. 0.003 ma/ka/d

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL

	EFFETTI S	UI CONSUM	ATORI		EFFETTI S	SUI LAVORA	TORI	
VIA DI	Locali	Sistemici	Locali	Sistemici	Locali	Sistemici	Locali	Sistemici
ESPOSIZIONE	acuti	acuti	cronici	cronici	acuti	acuti	cronici	cronici
ORALE				0,33 mg/kg/				
INALAZIONE				1,16 mg/m ³				4,7 mg/m ³
DERMICA				3,33 mg/kg/				6,66 mg/kg

Legenda:

VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile; NEA = nessuna esposizione prevista; NPI = nessun pericolo identificato.

8.2. Controlli dell'esposizione

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.

Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.

I dispositivi di protezione individuali devono riportare la mercatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.

PROTEZIONE DELLE MANI

Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III, classe J, D, A (es. gomma fluorurata e materiali equivalenti) (rif. norma EN 374).

Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione.

Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d'uso.

PROTEZIONE DELLA PELLE

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria III (rif. Reg. (UE) 2016/425 e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166). Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.

PROTEZIONE RESPIRATORIA

In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo A.B.E.K. la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato.

L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l'esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata

Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE.

Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale. I residui del prodotto non devono essere scaricati senza controllo nelle acque di scarico o nei corsi d'acqua.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali		
a) Stato fisico:	Liquido viscoso	
b) Colore:	Paalierino	



ai sensi dell'Allegato II del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)

Data di emissione: 03.06.2022 Revisione n° 0 del 03.06.2022

Via V. Veneto 30 43046 Rubbiano di Solignano (PR) **2** +39 0525 4198

■ +39 0525 4198 **■** +39 0525 419988

Laterlite S.p.A.

c) Odore:	caratteristico
d) Punto di fusione/punto di congelamento:	-16° C a 1013 hPa
e) Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:	>200 °C; non disponibile;
f) Infiammabilità:	non infiammabile, né combustibile
g) Limite inferiore e limite superiore di esplosività:	Non disponibile
h) Punto di infiammabilità	>250° C
i) Temperatura di autoaccensione:	>460° C
j) Temperatura di decomposizione:	non disponibile
k) pH:	test non disponibile
I) viscosità cinematica:	non disponibile
m) solubilità:	insolubile
n) Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua:	non disponibile
o) Tensione di vapore:	non disponibile
p) Densità e/o densità relativa:	0.95 – 1.05 g/cm ³ a 25 °C
q) Densità di vapore relativa:	non applicabile
r) Caratteristiche delle particelle:	non applicabile

9.2. Altre informazioni

Proprietà esplosive: non applicabile (assenza di gruppi chimici associati a proprietà esplosive ai sensi delle disposizioni di cui all'Allegato I, Parte 2, cap. 2.1.4.3 del rea. (CE) 1272/2008 - CLP).

Proprietà ossidanti: non applicabile (assenza dei requisiti connessi alla presenza di atomi e/o legami chimici associati a proprietà ossidanti nelle molecole dei componenti ai sensi delle disposizioni di cui all'Allegato I, Parte 2, 2.13.4 del reg. (CE) 1272/2008 - CLP)

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di utilizzo.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di utilizzo e stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Delle masse di prodotto di più di 0,5 kg con l'aggiunta di un'ammina alifatica provocheranno una polimerizzazione irreversibile accompagnata da un accumulo considerevole di calore.

10.4. Condizioni da evitare

Il prodotto può decomporsi per esposizione ad elevate temperature. Evitare scariche elettrostatiche. Attenersi tuttavia alle usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici.

10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti, agenti ossidanti forti, alogeni, materiali infiammabili.

Evitare contatto con: acidi, basi. Evitare il contatto non intenzionale con le ammine.

Evitare il contatto con materiali ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Ossido di carbonio, gas idrocarburo. I prodotti della decomposizione dipendono dalla temperatura, dall'aria disponibile e dalla presenza di altre sostanze. Una reazione esotermica incontrollata delle resine epossidiche libera derivati fenolici, monossido di carbonio e acqua.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione.

Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al prodotto.

Effetti acuti: il contatto con gli occhi provoca irritazione; i sintomi possono includere: arrossamento, edema, dolore e lacrimazione. L'ingestione può provocare disturbi alla salute, che comprendono dolori addominali con bruciore, nausea e vomito.

Il contatto del prodotto con la pelle provoca una sensibilizzazione (dermatite da contatto).

La dermatite si origina in seguito ad un'infiammazione della cute, che inizia nelle zone cutanee che vengono a contatto ripetuto con l'agente sensibilizzante. Le lesioni cutanee possono comprendere eritemi, edemi, papule, vescicole, pustole,



ai sensi dell'Allegato II del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)

Laterlite S.p.A.

Data di emissione: 03.06.2022

Revisione n° 0 del 03.06.2022

squame, fissurazioni e fenomeni essudativi, che variano a seconda delle fasi della malattia e delle zone colpite.

Nella fase acuta prevalgono eritema, edema ed essudazione.

Nelle fasi croniche prevalgono squame, secchezza, fissurazione ed ispessimenti della cute.

Il prodotto contiene resine epossidiche.

Le informazioni del fabbricante sono le seguenti: In base alle proprietà del componente epossidico e tenendo conto dei dati tossicologici di prodotti similari, questo preparato può agire come sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie nonchè come irritante.

Esso contiene componenti epossidici a basso peso molecolare, che sono irritanti per gli occhi, per le mucose e per la pelle. Il contatto ripetuto con la pelle può provocare fenomeni di irritazione e di sensibilizzazione, quest'ultima estesa anche ad altri composti epossidici. È pertanto necessario evitare il contatto cutaneo con il prodotto e l'esposizione ai suoi vapori ed aerosoli. La predisposizione alla sensibilizzazione della pelle varia da persona a persona. In una persona la dermatite allergica potrebbe apparire solo dopo parecchi giorni o settimane di contatti frequenti e prolungati. Pertanto, anche se il potenziale di irritazione cutanea è leggera, il contatto con la pelle dovrebbe essere evitato. A sensibilizzazione avvenuta, anche esposizioni a piccolissime quantità di materiale possono provocare eritema ed edema.

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni

Informazioni non disponibili

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

Informazioni non disponibili

Effetti immediati, ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine

Informazioni non disponibili

Effetti interattivi

Informazioni non disponibili

TOSSICITÀ ACUTA

Sulla base dei dati disponibili e considerati i criteri di classificazione dell'Allegato I, Parte 3 del Reg. (CE)

1272/2008 e s.m.i., il prodotto non è classificato per questa classe di pericolo.

LCS0 (Inalazione) della miscela: > 20 mg/l

LDS0 (Orale) della miscela: >2000 mg/kg

LDS0 (Cutanea) della miscela: >2000 mg/kg

CORROSIONE CUTANEA/IRRITAZIONE CUTANEA

Sulla base dei dati disponibili e considerati i criteri di classificazione previsti dalla tabella 3.2.3 dell'Allegato I. del Rea. (CE) 1272/2008 e s.m.i., il prodotto è classificato Skin Irrit. 2: H315.

GRAVI DANNI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE

Sulla base dei dati disponibili e considerati i criteri di classificazione previsti dalla tabella 3.3.3 dell'Allegato I del Rea. (CE) 1272/2008 e s.m.i.. il prodotto è classificato Eve Irrit. 2: H319.

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA

Sulla base dei dati disponibili e considerati i criteri di classificazione dell'Allegato I, Parte 3 del Reg. (CE)

1272/2008 e s.m.i., il prodotto non è classificato per questa classe di pericolo Skin Sens. 1; H317.

MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI

Sulla base dei dati disponibili e considerati i criteri di classificazione dell'Allegato I, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., il prodotto non è classificato per questa classe di pericolo.

CANCEROGENICITÀ

Sulla base dei dati disponibili e considerati i criteri di classificazione dell'Allegato I, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., il prodotto non è classificato per questa classe di pericolo.

TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE

Sulla base dei dati disponibili e considerati i criteri di classificazione dell'Allegato I, Parte 3 del Reg. (CE)

1272/2008 e s.m.i., il prodotto non è classificato per questa classe di pericolo.

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

Sulla base dei dati disponibili e considerati i criteri di classificazione dell'Allegato I, Parte 3 del Reg. (CE)

1272/2008 e s.m.i., il prodotto non è classificato per questa classe di pericolo.

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA

Sulla base dei dati disponibili e considerati i criteri di classificazione dell'Allegato I, Parte 3 del Reg. (CE)

1272/2008 e s.m.i., il prodotto non è classificato per questa classe di pericolo.

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Sulla base dei dati disponibili e considerati i criteri di classificazione dell'Allegato I, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i., il prodotto non è classificato per questa classe di pericolo.

Di seguito vengono riportati i dati tossicologici riferiti alle sostanze contenute nella miscela:

1,4-bis-(2,3-epossipropossi)-butano

LDS0 (Orale) 1118 mg/kg ratto

LD50 (Cutanea) > 2150 mg/kg

Prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina



ai sensi dell'Allegato II del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)

Via V. Veneto 30 43046 Rubbiano di Solianano (PR) **3** +39 0525 4198

Laterlite S.p.A.

■ +39 0525 419988

Data di emissione: 03.06.2022

Revisione n° 0 del 03.06.2022

LD50 (Orale) > 1140 mg/kg ratto

LD50 (Cutanea) > 2000 mg/kg coniglio

Biossido di silicio

LD50 (Orale) > 2000 mg/kg Rat

LD50 (Cutanea) > 2000 mg/kg Rat

11.2. Informazioni su altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene interferenti endocrini in percentuale superiore a 0,1%. Nessun altro pericolo noto.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le Autorità competenti se il prodotto dovesse raggiungere corsi d'acqua o contaminare il suolo o la vegetazione

12.1. Tossicità

Il prodotto è da considerarsi come pericoloso per l'ambiente e presenta tossicità per gli organismi acquatici con effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico.

In base alla valutazione della classificazione dei componenti e alle disposizioni di classificazione dell'Allegato I, Parte 4 del rea. (CE) 1272/2008 e s.m.i., la miscela è classificata come Aquatic Chronic 2; H411.

1,4-bis-(2,3-epossipropossi)-butano

24 mg/l/96h Danio Rerio LC50 - Pesci

Prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina

LC50 - Pesci 1,5 mg/l/96h oncorhynchus mykiss 1,7 mg/l/48h Daphnia magna EC50 - Crostacei

EC50 - Alghe / Piante Acquatiche 9,4 mg/l/72h Selenastrum capricornutum

12.2. Persistenza e degradabilità

Prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina Solubilità in acqua: mg/l 0.1 - 100

NON rapidamente biodegradabile

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua >2.918 **BCF**

12.4. Mobilità nel suolo

Prodotto di reazione: bisfenolo-a-epicloridrina Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua. 2,65

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Le sostanze costituenti il prodotto non rispondono ai criteri di classificazione come PBT o vPvB di cui all'Allegato XIII del Regolamento CE nº 1907/2006 (REACH).

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

12.6. Prorpietà di interferenza con il sistema endocrino

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze interferenti endocrini in percentuale superiore a 0,1%.

12.7. Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.

Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.

Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all'ADR.

IMBALLAGGI CONTAMINATI

Gli imballaggi contaminati devono essere invigiti a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto



ai sensi dell'Allegato II del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)

Data di emissione: 03.06.2022 Revisione n° 0 del 03.06.2022

Laterlite S.p.A. Via V. Veneto 30 43046 Rubbiano di Solignano (PR) ■ +39 0525 4198

= +39 0525 419988

Il trasporto deve essere effettuato da veicoli equipaggiati e/o autorizzati al trasporto di merce pericolosa secondo le prescrizioni dell'edizione vigente dell'Accordo A.D.R. e le disposizioni nazionali applicabili. Il trasporto deve essere effettuato negli imballaggi originali e, comunque, in imballaggi che siano costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di generare con queste reazioni pericolose. Gli addetti al carico e allo scarico della merce pericolosa devono aver ricevuto un'appropriata formazione sui rischi presentati dal preparato e sulle eventuali procedure da adottare nel caso si verifichino situazioni di emergenza

14.1. I	Numero	ONU o numero l	D
---------	--------	----------------	---

ADR / RID:	3082
IMDG:	3082
IATA:	3082

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR / RID: MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Formaldeide, prodotti di

reazione oligomerici con 1-cloro-2,3-epossipropano e fenolo; Prodotto di reazione:

bisfenolo-A-epicloridrina)

IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Formaldehyde,

oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol; 4,4'-lsopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-

epoxypropane)

IATA: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Formaldehyde,

oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol; 4,4'-lsopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-

epoxypropane)

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR / RID: Classe: 9
IMDG: Classe: 9
IATA: Classe: 9

14.4. Gruppo d'imballaggio

ADR / RID: III IMDG: III IATA: III

14.5. Pericoli per l'ambiente

ADR / RID: SI
IMDG: SI
Marine Pollutant: NO
IATA: SI

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR/ADN/RID

Codice classificazione: M6
Categoria di trasporto: 3
N. Kemler: 90

Etichette: 9 + pericolo ambientale Disposizioni speciali: 274 - 335 - 375 - 601

Quantità limitata: 5L Quantità esente: E1

Codice gallerie: -Non applicabile.



IMDG

Etichette: 9 + environmentally hazardous

Disposizioni speciali: 274 - 335 - 969

Quantità limitata: 5L
Quantità esente: E1
EmS: F-A, S-F
Stivaggio e movimentazione Category A

Segregazione -







ai sensi dell'Allegato II del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)

Via V. Veneto 30 43046 Rubbiano di Solignano (PR)

30 kg G

1 +39 0525 4198 **■** +39 0525 419988

Laterlite S.p.A.

Data di emissione: 03.06.2022

Etichette: Quantità esente: Miscellaneous

Cargo: 964

Passeggeri: 964 450 L

Revisione n° 0 del 03.06.2022

Quantità limitata: Y964

Quantità massima: 450 L Istruzioni particolari: A97, A158, A197

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Se si intende effettuare il trasporto alla rinfusa attenersi all'allegato II MARPOL 73/78 e al codice IBC ove applicabili

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE

E2

IATA

Regolamento biocidi (Reg. (UE) 528/2012):

non applicabile

Istruzioni imballo:

Regolamento detergenti (Reg. (CE) 648/2004):

non applicabile

Dir. 2004/42/CE - VOC / D.Lgs. 161/2006:

non applicabile

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006.

<u>Prodotto</u>

Punto. 3

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale superiore a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:

Nessuna.

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:

Nessuna.

Controlli Sanitari.

I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

È stata effettuata una valutazione di sicurezza chimica per le seguenti sostanze contenute:

Formaldeide, prodotti di reazione oligomerici con 1-cloro-2,3-epossipropano e fenolo

Prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Revisioni:

La revisione 0 è la prima stesura della presente Scheda di Dati di Sicurezza.

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Tossicità acuta, categoria 4 Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 Irritazione oculare, categoria 2 Skin Irrit. 2 Irritazione cutanea, categoria 2

STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria 3

Skin Sens. 1 Sensibilizzazione cutanea, categoria 1

Aquatic Chronic 2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 2 Aquatic Chronic 3 Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3

Nocivo se ingerito. H302

H312 Nocivo per contatto con la pelle.

H332 Nocivo se inalato.

10/12



ai sensi dell'Allegato II del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)

Via V. Veneto 30 43046 Rubbiano di Solignano (PR) **≅** +39 0525 4198

Laterlite S.p.A.

■ +39 0525 419988

Data di emissione: 03.06.2022 Revisione n° 0 del 03.06.2022

H319	Provoca grave irritazione oculare.
------	------------------------------------

H315 Provoca irritazione cutanea.

H335 Può irritare le vie respiratorie

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H411 Tossico per ali organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Legenda:

ADR Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada

CAS NUMBER Numero del Chemical Abstract Service

CE50 Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test

CE NUMBER Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)

CLP Regolamento CE 1272/2008

DNEL Livello derivato senza effetto

EmS Emergency Schedule

GHS Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici

IATA DGR Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo

IC50 Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test

IMDG Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose

IMO International Maritime Organization

INDEX NUMBER Numero identificativo nell'Annesso VI del CLP

LC50 Concentrazione letale 50%

LD50 Dose letale 50%

OEL Livello di esposizione occupazionale

PBT Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH

PEC Concentrazione ambientale prevedibile

PEL Livello prevedibile di esposizione

PNEC Concentrazione prevedibile priva di effetti

REACH Regolamento CE 1907/2006

RID Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno

TLV Valore limite di soglia

TLV CEILING Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa.

TWA STEL Limite di esposizione a breve termine

TWA Limite di esposizione medio pesato

VOC Composto organico volatile

vPvB Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH

WGK Classe di pericolosità acquatica (Germania).

METODI DI CALCOLO

Pericoli chimico-fisici: la pericolosità è stata derivata dai criteri di classificazione del Regolamento CLP Allegato I Parte 2 e s.m.i.

I pericoli per la salute sono stati valutati tramite il metodo di calcolo previsto dal Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i. per la classificazione di miscele quando esistono dati su tutti i componenti della miscela o su alcuni di essi:

Acute Tox: applicazione criteri Tabella 3.1.1. Allegato I Parte 3 del Regolamento CLP e s.m.i.

Skin Corr. 1A/1B/1C H314: applicazione formula addittività criteri Tabella 3.2.3 Allegato I Parte 3 del Regolamento CLP

Skin Irrit 2 H315: applicazione formula addittività criteri Tabella 3.2.3 Allegato I Parte 3 del Regolamento CLP

Eye Dam 1 H318: applicazione formula addittività criteri Tabella 3.3.3 Allegato I Parte 3 del Regolamento CLP

Eye Irrit. 2 H319: applicazione della formula dell'additività criteri Tabella 3.3.3 Allegato I Parte 3 del

Regolamento CLP

Eye Irrit. 2 H319: tabella 3.3.3 dell'Allegato I, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i.

Skin Sens 1A/1B/1 H317 Tabella 3.4.5 dell'Allegato I, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i.

Resp Sens 1A/1B/1 H334 Tabella 3.4.5 dell'Allegato I, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i.

Muta. 1A/1B, 2 H340 - H341: tabella 3.5.2 Allegato I Parte 3 del Regolamento CLP e s.m.i.

Carc 1A/1B, 2 H350 - H351: tabella 3.6.2 Allegato I Parte 3 del Regolamento CLP e s.m.i. Repr 1A/1B, 2 H360 - H361: tabella 3.7.2 Allegato I Parte 3 del Regolamento CLP e s.m.i.

STOT SE 1, 2 H370 - 371: applicazione dei metodi di calcolo - tabella 3.8.3 dell'All. I, Parte 3 del Reg. (CE)

1272/2008 (CLP) e s.m.i.

STOT SE 3 H336; cap. 3.8.3.4.5 dell'Allegato I, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i.

STOT RE 1, 2 H372 - H373: tabella 3.9.4 Allegato I Parte 3 del Regolamento CLP e s.m.i.

Asp Tox 1 H304: applicazione dei criteri 3.10 Allegato I Parte 3 del Regolamento CLP e s.m.i.



ai sensi dell'Allegato II del Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)

Via V. Veneto 30 43046 Rubbiano di Solignano (PR) **3** +39 0525 4198

Laterlite S.p.A.

= +39 0525 419988

Data di emissione: 03.06.2022 Revisione n° 0 del 03.06.2022

I pericoli per l'ambiente sono stati valutati tramite il metodo di calcolo previsto dal Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i. per la classificazione di miscele quando esistono dati su tutti i componenti della miscela o su alcuni di essi: tossicità per l'ambiente acquatico effetti acuti: tabella 4.1.1 dell'Allegato I, Parte 4 del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i.; tossicità per l'ambiente acquatico effetti cronici: tabella 4.1.2 dell'Allegato I, Parte 4 del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i.

BIBLIOGRAFIA GENERALE:

- 1. Regolamento (UE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
- 2. Regolamento (UE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
- 3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
- 4. Regolamento (UE) 453/2010 del Parlamento Europeo
- 5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
- Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP) 6.
- 7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
- 8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
- 9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
- 10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
- 11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
- 12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
- Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP) 13.
- 14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
- Regolamento (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
- The Merck Index. 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web Agenzia ECHA
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità Nota per l'utilizzatore:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Fornire adequata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

Note:

Le informazioni riportate in questa scheda di dati di sicurezza sono basate sulle nostre conoscenze alla data della sua pubblicazione. Le informazioni vengono fornite con l'unico scopo di agevolare l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto, lo smaltimento e non sono da considerarsi una specifica garanzia di qualità. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e della completezza delle informazioni in relazione al proprio particolare uso del prodotto.